

MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC square grid

inlay

050-231121S



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert

limestone

Abmessungen

panel only for NODE connector + track 1210 mm

Länge 1235 mm

Breite 1235 mm

Höhe 25 mm

2.2 kg

Acoustics


Alpha w (α_w) bis zu 1

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A

NRC bis zu 1.3


SAA bis zu 1.32

Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50% post-consumer recyceltem PET; Bauform quadratisch; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche mit Musterprägung, limestone; Fremdfasereinschlüsse möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in das MOVE IT 25 / 45 suspended system aus Knotenverbindern und Profilen; nachträgliches Einlegen in bereits installiertes MOVE IT suspended system möglich; werkzeuglose Montage;

Produktskizze



MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC square grid

inlay

050-231121S



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.73	1.47	1.73	2.2	2.67	2.77

Sound absorption coefficient (α_p)

