

# SASSO 60 round adjustable

trim

048-2622019S 048-2696318 002-90742



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum



Runder Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; 1-flammig; Oberfläche Gold; 360° dreh- und 30° schwenkbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; rundes Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Tiefschwarz; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 15° Ausstrahlwinkel; UGR  $\leq 13$ ; Schutzart IP40 unten (oben IP20); SK2; 220-240 V; inkl. Konverter, nicht dimmbar; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Allgemein

Decke, Einbau

schwenkbar max. 30°

Rotierbarkeit 360°

Gold, RAL 260-M<sup>1</sup>

Montage Set Tiefschwarz

Vorderseite IP40, Rückseite IP20

860 lm

Einsatz 79 lm/W<sup>2</sup>

## LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99, R<sub>r</sub>: 90, R<sub>t(1-15)</sub>: 87

MR 0.6

MDER 0.54

## Optisch

spot

Ausstrahlwinkel 15°

UGR  $\leq 13$

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>3</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>3</sup>

## Elektrisch

nicht dimmbar

220-240 V

System 12.8 W

Einsatz 10.9 W

36 Vf

300 mA

SK2

## Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 80 mm

Höhe 48 mm

0.2 kg

## Ausschnitt

Durchmesser 73 mm

min. Deckenstärke 2 mm

max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 60 mm

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

<sup>3</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

## Montage-anleitung



## Beleuchtungs-rechner



# SASSO 60 round adjustable

trim

048-2622019S 048-2696318 002-90742



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Leitungsschutzschalter

| Leitungs-<br>schutzschalter Typ | Anzahl der Leuchten |
|---------------------------------|---------------------|
| B10                             | 43                  |
| B13                             | 55                  |
| B16                             | 68                  |
| B20                             | 85                  |
| C10                             | 72                  |
| C13                             | 94                  |
| C16                             | 116                 |
| C20                             | 145                 |

## Komponenten

### MOUNTING SET with trim 1 lamp

|                           |                      |              |                                 |
|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|
| TYP<br>für Zwischendecken | FARBE<br>Tiefschwarz | Ø (MM)<br>80 | ARTIKELNUMMER(N)<br>048-2696318 |
|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|



### POWER SUPPLY

|             |                        |                               |
|-------------|------------------------|-------------------------------|
| TYP<br>10 W | L·B·H (MM)<br>65·39·20 | ARTIKELNUMMER(N)<br>002-90742 |
|-------------|------------------------|-------------------------------|



## Montagezubehör

### PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

|                         |                           |                                 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| FARBE<br>Weiß Aluminium | L·B·H (MM)<br>614·307·120 | ARTIKELNUMMER(N)<br>048-2695110 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|



## Optionales elektrisches Zubehör

### DIN RAIL POWER SUPPLY

|              |                        |                                 |
|--------------|------------------------|---------------------------------|
| TYP<br>160 W | L·B·H (MM)<br>72·90·63 | ARTIKELNUMMER(N)<br>005-6520210 |
|--------------|------------------------|---------------------------------|



### DIN RAIL LED DRIVER

|                                       |                        |                                 |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| TYP<br>DALI-2   200-1050 mA   2 x 42W | L·B·H (MM)<br>36·88·59 | ARTIKELNUMMER(N)<br>005-6121030 |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

