

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay
034-270211S



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein
Leuchte / Schiene , Montiert
limestone

Abmessungen
Durchmesser 1434 mm
Höhe 24 mm
7.1 kg


Acoustics
Alpha w (α_w) bis zu 0.65
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C
NRC bis zu 0.7
SAA bis zu 0.74
Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Montageanleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50% post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, limestone; Farbabweichungen möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in MINO 60 CIRCLE 1500 ceiling oder MINO 60 CIRCLE 1500 suspended;

Produktskizze



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay
034-270211S



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.97	1.2	1.83	2.67	3.07	3.3

Sound absorption coefficient (α_p)

