

050-0142138M



Notizen

Anzahl / Datum



Decke , Track

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

Schwarz , RAL 9005 ¹

IP20

1800 lm

Optischer Einsatz 111 lm/W²

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

$R_g: 98, R_f: 90, R_{\{1-15\}}: 88$

MR 0.8

MDER 0.72

medium

Ausstrahlwinkel 23°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^3$$
$$\text{SVM} \leq 0.4^3$$

DAI-2 Einzelsteuerung

48 V

Einsatz 19.1 W

Optischer Einsatz 16.2 W

SK3


1 DALI Addr.

Durchmesser 55 mm

Höhe 100 mm


0.3 kg

Produktskizze




medium 23°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	8290	0.41
2	2070	0.82
3	920	1.22
4	520	1.63
5	330	2.04

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

³ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Beleuchtungs- rechner



20.04.2025

JUST 55

MOVE IT 25 / 25 S / 45
050-0142138M



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.964	0.923	0.884	0.847	0.811
LSF	1	1	1	1	1

MF

MF

LMF^a

LMF × RSMF × LLMF × LSF

Wartungsfaktor

Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a

LLMF

LSF

Raumwartungsfaktor

Lampenlichtstromwartungsfaktor

Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Optisches Zubehör

HONEYCOMB LOUVER

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	50	007-1965598

