

050-014203XS



## Notizen

Anzahl / Datum

Decke , Track

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

## Spezialfarben

IP20

1820 lm

**LED**

3000 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>{1-15}</sub>: 87

MR 0.6

MDER 0.54

## Optisch

spot

Ausstrahlwinkel  $14^\circ$

## Elektrisch

## DALI-2 Einzelsteuerung

19.1 W

SK3 48V

95 lm/W

1 DALI Addr.

## Abmessungen

Durchmesser 55 mm


Höhe 100 mm

0.3 kg

## spot 14°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	15100	0.25
2	3800	0.51
3	1700	0.76
4	900	1.01
5	600	1.27


## Produktskizze



## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner



19.10.2024

# JUST 55

MOVE IT 25 / 25 S / 45  
050-014203XS



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.964	0.923	0.884	0.847	0.811
LSF	1	1	1	1	1

MF

MF

LMF<sup>a</sup>

LMF × RSMF × LLMF × LSF

Wartungsfaktor

Leuchtenwartungsfaktor

RSMF<sup>a</sup>

LLMF

LSF

Raumwartungsfaktor

Lampenlichtstromwartungsfaktor

Lampenlebensdauerfaktor

<sup>a</sup> Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

## Optisches Zubehör

### HONEYCOMB LOUVER

FARBE

Tiefschwarz

Ø (MM)

50

ARTIKELNUMMER(N)

007-1965598

