

JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131918F




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Zylindrischer Strahler aus Aluminium; Oberfläche Schwarz pulverbeschichtet; 360° dreh- und 90° schwenkbar; Strahler mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 44° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK3 48V; nicht dimmbar; optischer Aufsatz ist als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung



flood 44°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1710	0.82
2	430	1.64
3	190	2.45
4	110	3.27
5	70	4.09

Produktskizze



Allgemein

Decke , Track	
schwenkbar max. 90°	
Rotierbarkeit 360°	
Schwarz , RAL9005 ¹	
IP20	
923 lm	

LED

2700 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 2 SDCM	
R _g : 97 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 87	
MR 0.52	
MDER 0.47	

Optisch

flood	
Ausstrahlwinkel 44°	

Elektrisch

nicht dimmbar	
10.9 W	
SK3 48V	
85 lm/W	

Abmessungen

Durchmesser 45 mm	
Höhe 68 mm	
0.2 kg	

¹ RAL Code

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

