

JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131038V



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke, Track
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 360°
Schwarz, RAL9005 ¹
IP20
258 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
R _g : 98, R _f : 91, R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.6
MDER 0.55

Optisch

super spot
Ausstrahlwinkel 8°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung
System 6.0 W
SK3 48V
System 43 lm/W ³
1 DALI Addr.

Abmessungen


Durchmesser 45 mm
Höhe 68 mm
0.2 kg

¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

³ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts


Lichtverteilung



super spot 8°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	9020	0.14
2	2250	0.28
3	1000	0.41
4	560	0.55
5	360	0.69

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

