

050-0131038M



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Decke , Track

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

Schwarz , RAL9005 ¹

IP20

905 lm

3000 K

CBI > 90

180 / 50

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

$R_q: 99$, $R_f: 90$, $R_{\{1-15\}}: 87$

MR 0.6

MDER 0.54

medium

Ausstrahlwinkel 23°

DAI-2 Einzelsteuerung

10.9 W

SK3 48V

83 lm/W

1 DALI Addr.

Durchmesser 45 mm

Höhe 68 mm

0.2 kg

¹ RAL Code

medium 23°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4560	0.40
2	1140	0.81
3	510	1.21
4	280	1.62
5	180	2.02



Beleuchtungs- rechner



JUST 45 MOVE IT 25 / 25

S / 45

050-0131038M



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.964	0.923	0.884	0.847	0.811
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Optisches Zubehör

HONEYCOMB LOUVER

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	42	007-1965188

