

# SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720917W 048-2796317 002-90780



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Einbau

schwenkbar max. 30°

Rotierbarkeit 360°

Weiß, RAL9016<sup>1</sup>

Verkehrsweiß

Vorderseite IP40, Rückseite IP20

2300 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97, R<sub>r</sub>: 91, R<sub>f(1-15)</sub>: 87

MR 0.52

MDER 0.47

## Optisch

wide flood

Ausstrahlwinkel 59°

## Elektrisch

nicht dimmbar

26.7 W

Einsatz 22.7 W

36 Vf

650 mA

SK2 220-240V

86 lm/W

Einsatz 101 lm/W

## Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 118 mm

Höhe 95 mm

0.45 kg

## Ausschnitt

Durchmesser 108 mm

min. Deckenstärke 2 mm

max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 100 mm

<sup>1</sup> RAL Code


## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner



## Lichtverteilung



## Produktskizze

