

# SASSO 60 emergency light selftest trimless soft acoustic ceiling

048-2693221 048-2696198



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Schwarz, RAL9005<sup>1</sup>

Verkehrsschwarz

IP20

206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm

## LED

6500 K

CRI ≥ 80

## Optisch

emergency light

Ausstrahlwinkel 21°<sup>2</sup>, 103°x25°<sup>3</sup>, 149°x150°<sup>4</sup>

## Elektrisch

System 1.0 W

Einsatz 1.0 W

200 mA

SK2 220-240V

System 206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm/W<sup>5</sup>

Einsatz 206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm/W<sup>6</sup>

## Abmessungen

randlos für Akustikdecken

Durchmesser 80 mm

Höhe 94 mm

0.06 kg

## Ausschnitt

Durchmesser 74 mm

min. Deckenstärke 25 mm

max. Deckenstärke 40 mm

Einbautiefe 110 mm

<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> Spotlinse <sup>3</sup> Fluchtweg Linse <sup>4</sup> Anti Panik Linse

<sup>5</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

<sup>6</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

## Montage- anleitung




## Beleuchtungs- rechner




Runder LED Notlicht Einsatz; Oberfläche Schwarz lackiert; 360° drehbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; rundes Einbaugehäuse; Verkehrsschwarz; für randlosen Einbau in soft acoustic Decken; geeignet für Deckenstärken von 25-40 mm; inkl. 3 austauschbarer Linsen: Anti Panik / Fluchtweg / Spot; inkl. 3h Akku; Selbsttest mit Status-LED; Lichtfarbe 6500 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; SK2 220-240V; nicht austauschbare Lichtquelle;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



# SASSO 60 emergency light selftest trimless soft acoustic ceiling

048-2693221 048-2696198



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Komponenten

### MOUNTING SET trimless for soft acoustic ceilings

| FARBE                             | Ø (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|-----------------------------------|--------|------------------|
| Verkehrsschwarz für Akustikdecken | 80     | 048-2696198      |



## Elektrisches Zubehör

### REPLACEMENT ACCUPACK

| TYP             | ARTIKELNUMMER(N) |
|-----------------|------------------|
| 3h Akkulaufzeit | 048-2693910      |

