

# SASSO 60 sensor sense

## trim soft acoustic ceiling

048-2693127 048-2696397



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum



Runder Sensor Einsatz; SENSE (Helligkeits-, Anwesenheits-, Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Luftqualitäts- und Lärmpegelsensor); Oberfläche Weiß lackiert; 360° drehbar; werkzeuglose Montage im Montageset; rundes Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Signalweiß für Akustikdecken; für Einbau in soft acoustic Decken; geeignet für Deckenstärken von 25-40 mm; Schutzart IP40 unten (oben IP20); SK2; 220-240 V; DALI-2 Steuerung;

### Produktskizze



### Allgemein

Decke , Einbau

Rotierbarkeit 360°

Weiß , RAL 9016 <sup>1</sup>

Montage Set Signalweiß für Akustikdecken

Vorderseite IP40 , Rückseite IP20

### Elektrisch

220-240 V

SK2

1 DALI Addr.

### Abmessungen

mit Rand für Akustikdecken

Durchmesser 80 mm

Höhe 29 mm

0.05 kg

### Ausschnitt

Durchmesser 74 mm

min. Deckenstärke 25 mm

max. Deckenstärke 40 mm

Einbautiefe 60 mm

<sup>1</sup> RAL Code

### Montage- anleitung



# SASSO 60 sensor sense

## trim soft acoustic ceiling

048-2693127 048-2696397



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

### Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	48
B13	62
B16	77
B20	96
C10	48
C13	62
C16	77
C20	96

### Komponenten

#### MOUNTING SET trim for soft acoustic ceilings

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Signalweiß für Akustikdecken	80	048-2696397



### Montagezubehör

#### MOUNTING TOOL

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsschwarz	77-77-35	048-2695918



### Elektrisches Zubehör

#### REPLACEMENT ACCUPACK

TYP	ARTIKELNUMMER(N)
3h Akkulaufzeit	048-2693910

