

SASSO 60 sensor sense trim soft acoustic ceiling

048-2693127 048-2696397



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Einbau

Rotierbarkeit 360°

Weiß , RAL 9016 ¹

Montage Set Signalweiß für Akustikdecken

Vorderseite IP40 , Rückseite IP20

Elektrisch

220-240 V

SK2

1 DALI Addr.

Abmessungen

mit Rand für Akustikdecken

Durchmesser 80 mm

Höhe 29 mm

0.05 kg

Ausschnitt

Durchmesser 74 mm

min. Deckenstärke 25 mm


max. Deckenstärke 40 mm

Einbautiefe 60 mm

Runder Sensor Einsatz; SENSE (Helligkeits-, Anwesenheits-, Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Luftqualitäts- und Lärmpegelsensor); Oberfläche Weiß lackiert; 360° drehbar; werkzeuglose Montage im Montageset; rundes Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Signalweiß für Akustikdecken; für Einbau in soft acoustic Decken; geeignet für Deckenstärken von 25-40 mm; Schutzart IP40 unten (oben IP20); SK2; 220-240 V; DALI-2 Steuerung;

¹ RAL Code

Produktskizze



Montage- anleitung

