

SASSO 60 sensor sense

trim soft acoustic ceiling

048-2693121 048-2696398



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Einbau

Rotierbarkeit 360°

Schwarz , RAL9005 ¹

Verkehrsschwarz

Vorderseite IP40 , Rückseite IP20

Elektrisch

SK2 220-240V

1 DALI Addr.

Abmessungen

mit Rand für Akustikdecken

Durchmesser 80 mm

Höhe 29 mm

0.04 kg

Ausschnitt

Durchmesser 74 mm


min. Deckenstärke 25 mm

max. Deckenstärke 40 mm

Einbautiefe 60 mm

Runder Sensor Einsatz; SENSE (Helligkeits-, Anwesenheits-, Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Luftqualitäts- und Lärmpegelsensor); Oberfläche Schwarz lackiert; 360° drehbar; werkzeuglose Montage im Montageset; rundes Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Verkehrsschwarz; für Einbau in soft acoustic Decken; geeignet für Deckenstärken von 25-40 mm; Schutzart IP40 unten (oben IP20); SK2 220-240V; DALI-2 Steuerung;

Produktskizze



Montageanleitung

