

# MOVE IT 25 ACOUSTIC triangle

inlay

050-231421B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert  
anthracite

## Abmessungen

panel only for NODE connector + track 1210 mm  
Länge 1195 mm  
Breite 1035 mm  
Höhe 25 mm

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 1<sup>1</sup>  
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A<sup>1</sup>  
NRC bis zu 1.3<sup>1</sup>  
SAA bis zu 1.32<sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

## Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform dreieckig; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche mit Musterprägung, anthracite; Fremdfasereinschlüsse möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in das MOVE IT 25 suspended system aus Knotenverbindern und Profilen; nachträgliches Einlegen in bereits installiertes MOVE IT suspended system möglich; werkzeuglose Montage;

## Produktskizze



# MOVE IT 25 ACOUSTIC triangle

inlay  
050-231421B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.33	0.57	0.73	0.97	1.27	1.33

## Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

