

# MOVE IT 25 ACOUSTIC triangle

inlay

050-231421B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert  
anthracite

## Abmessungen

panel only for NODE connector + track 1210 mm  
Länge 1195 mm  
Breite 1035 mm  
Höhe 25 mm

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 1  
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A  
NRC bis zu 1.3  
SAA bis zu 1.32  
Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

## Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50% post-consumer recyceltem PET; Bauform dreieckig; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche mit Musterprägung, anthracite; Fremdfasereinschlüsse möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in das MOVE IT 25 suspended system aus Knotenverbindern und Profilen; nachträgliches Einlegen in bereits installiertes MOVE IT suspended system möglich; werkzeuglose Montage;

## Produktskizze



[050-231421B] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

22.12.2024