

Abmessungen | Dimensions | Dimensioni | Medidas | Dimensions

Mounting set Q1

50x50  
63 63  
30

Mounting set Q4\*

90x90  
101 101  
30

Mounting set Q9

130x130  
138 138  
30

Mounting set L2\*

90x50  
103 63  
30

Mounting set L3

130x50  
139 63  
30

Mounting set L4

165x50  
176 63  
30

Mounting set L6

240x50  
251 63  
30

\*Mounting set L2 for 1 lamp  
\*Mounting set Q4 for 2 lamp


UNICO pro

By using XAL defined standard converters									
	Converter	Q1	Q4	Q9	L2	L3	L4	L6	
A	30 W	external	95 mm	80 mm	110 mm	80 mm	80 mm	80 mm	
	50 W		90 mm	80 mm	170 mm	130 mm	100 mm	80 mm	
B	2 - 25 mm								
C	150 mm								
D	40 mm								


UNICO basic


By using XAL defined standard converters														
A	UNICO recessed							UNICO wall recessed						
	Q1		Q4	Q9	L2		L3	L4	L6	1 lamp		2 lamp		
	non DIM	DALI	110 mm	90 mm	non DIM	DALI	110 mm	100 mm		non DIM	DALI	110 mm		
	100 mm	150 mm			120 mm	140 mm				95 mm	150 mm			
B	2-25 mm													
C	150 mm									100 mm				


Benötigte Werkzeuge | Required tools | Strumenti necessari | Herramientas necesarias | Outils nécessaires




UNICO recessed












UNICO wall recessed







DE Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Montage.

EN The dismounting is proceeded in the reverse order of the mounting.

IT Lo smontaggio si effettua nell'ordine inverso al montaggio.

ES El desmontaje se realiza en el orden inverso al de montaje.

FR Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse du montage.


DE Die Abbildungen sind nur symbolische Darstellungen.

EN The illustrations are only symbolic representations.

IT Le illustrazioni sono solo rappresentazioni simboliche.

ES Las ilustraciones son sólo representaciones simbólicas.

FR Les illustrations ne sont que des représentations symboliques.



DE

Empfohlene Raumtemperatur: 25 °C

EN

Recommended room temperature: 25 °C

IT

Temperatura ambiente consigliata: 25 °C

ES

Temperatura ambiente recomendada: 25 °C

FR

Température ambiante recommandée : 25 °C

DE


Das Produkt ist nicht für den Außenbereich geeignet.

EN

The product is not suitable for outdoor use.

IT

Il prodotto non è adatto all'uso esterno.



DE

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

EN

For indoor use only.

IT

Per uso esclusivo in ambienti interni.

ES

Solo para el uso en espacios interiores.

FR

A utiliser uniquement en intérieur.

ES


El producto no es apto para su uso en exteriores.

FR


Le produit n'est pas adapté à une utilisation en extérieur.

## Abmessungen | Dimensions | Dimensioni | Medidas | Dimensions


UNICO Q1




UNICO Q4




UNICO Q9




UNICO L2




UNICO L3




UNICO L4



UNICO L6









## Electrical accessory system





LED converter to feeder unit										Cable cross-section 1,5 mm <sup>2</sup>
		≤1m	≤2,5m	≤5m	≤7,5m	≤10m	≤15m	≤20m	≤30m	
System Power	25W	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	System Cable length
	50W	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	
	75W	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	
	100W	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	26m	
	150W	50m	50m	50m	50m	50m	34m	16m	-	
	200W	50m	50m	48m	40m	30m	12m	-	-	
	250W	50m	44m	34m	26m	16m	-	-	-	
	300W	40m	34m	26m	16m	8m	-	-	-	
LED converter to feeder unit										Cable cross-section 2,5 mm <sup>2</sup>
		≤1m	≤2,5m	≤5m	≤7,5m	≤10m	≤15m	≤20m	≤30m	
System Power	25W	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	System Cable length
	50W	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	
	75W	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	
	100W	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	
	150W	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	40m	
	200W	50m	50m	50m	50m	50m	50m	38m	2m	
	250W	50m	50m	50m	50m	50m	34m	16m	-	
	300W	50m	50m	50m	46m	38m	20m	2m	-	

## Optional junction box






DALI

230 V







ø 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

## Converter




48 V

## UNICO Q1



only for UNICO Q1



- DE Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Montage.
- EN The dismounting is proceeded in the reverse order of the mounting.
- IT Lo smontaggio si effettua nell'ordine inverso al montaggio.
- ES El desmontaje se realiza en el orden inverso al de montaje.
- FR Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse du montage.

- DE Die Abbildungen sind nur symbolische Darstellungen.
- EN The illustrations are only symbolic representations.
- IT Le illustrazioni sono solo rappresentazioni simboliche.
- ES Las ilustraciones son sólo representaciones simbólicas.
- FR Les illustrations ne sont que des représentations symboliques.



- DE Schutzklasse II. Leuchte mit verstärkter oder doppelter Isolierung, kein Schutzleiteranschluss vorhanden.
- EN Protection class II. Luminaire with reinforced or double insulation, no protective earth connection available.
- IT Classe isolamento II. Apparecchio con isolamento doppio o rinforzo to, senza conduttore di protezione.
- ES Clase de aislamiento II: luminaria con aislamiento reforzado o doble sin conexión a tierra.
- FR Classe de protection II. Luminaire à isolation renforcée ou doublée, pas de borne de mise à la terre.



- DE Schutzklasse III mit SELV Versorgung!
- EN Protection class III with SELV supply.
- IT Classe isolamento III con alimentazione SELV!
- ES Clase de aislamiento III: luminarias alimentadas a baja tensión (SELV/MBTS).
- FR Classe de protection III à alimentation TBTS!

DE

Das Produkt ist nicht für den Außenbereich geeignet.  
Die eingebaute Lichtquelle darf nur durch den Erzeuger, dessen Kundendienst oder durch qualifiziertes Fachpersonal getauscht werden.  
Die verbauten Betriebsgeräte dürfen nur durch den Erzeuger, dessen Kundendienst oder durch qualifiziertes Fachpersonal getauscht werden.

EN

The product is not suitable for outdoor use.  
The built-in light source may only be replaced by the manufacturer, its after-sales service, or by qualified personnel.  
The installed control gear may only be returned to the manufacturer by the manufacturer, its customer service, or by qualified personnel.

IT

Il prodotto non è adatto all'uso esterno.  
La sorgente luminosa presente nell'apparecchio può essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo servizio clienti o da specialisti qualificati.  
Gli alimentatori incorporati nell'apparecchio possono essere sostituiti esclusivamente dal produttore, dal suo servizio clienti o da specialisti qualificati.

## IP20

- DE IP20 Abgedeckt
- EN IP20 Covered
- IT Protezione IP20
- ES Protección IP20
- FR IP20 Recouvert



- DE Empfohlene Raumtemperatur: 25 °C
- EN Recommended room temperature: 25 °C
- IT Temperatura ambiente consigliata: 25 °C
- ES Temperatura ambiente recomendada: 25 °C
- FR Température ambiante recommandée : 25 °C

ES

El producto no es apto para su uso en exteriores.  
El recambio de la placa LED así como el resto de componentes de la luminaria podrá ser efectuado únicamente y exclusivamente por el fabricante, por su servicio técnico, o por un especialista cualificado.  
El cambio de los balastos podrá ser efectuado únicamente y exclusivamente por el fabricante, por su servicio técnico o por un especialista cualificado.

FR

Le produit n'est pas adapté à une utilisation en extérieur.  
La source de lumière encastrée ne peut être remplacée que par le fabricant, le service après-vente de celui-ci ou par du personnel spécialisé qualifié.  
Les variateurs intégrés ne peuvent être remplacés que par le fabricant, le service après-vente de celui-ci ou par du personnel qualifié.

