

SQUADRO 2 x 4 lamps wallwasher

track

149-2240637B



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Rail

min. inclinación 15°

inclinación máx. 15°

giro 365°

blanco , RAL 9016 ¹

IP20

11500 lm

LED

4000 K

IRC ≥ 80

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.74

MDER 0.67

Óptico

shelf / wall floor washer

PstLM ≤ 1.0² ³

SVM ≤ 0.4² ³

Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 86 W

sistema 134 lm/W⁴

CP1

2 DALI Addr.

Físico

longitud 258 mm

ancho 204 mm

altura 76 mm


2.5 kg

¹ Código RAL ² de dos lados


³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

⁴ DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



[149-2240637B] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

09.04.2025