



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

**General**

Techo , Rail

negro , RAL 9005 <sup>1</sup>

negro

IP20

359 lm

inserto óptico 125 lm/W<sup>2</sup>**LED**

4000 K

IRC  $\geq 90$ 

L80 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCMR<sub>g</sub>: 102 , R<sub>f</sub>: 93 , R<sub>f(-15)</sub>: 92

MR 0.81

MDER 0.74

**Óptico**

flood square

ángulo de haz 56°

UGR  $\leq 19$  ,  $\geq 65^\circ$  <1500 cd/m<sup>2</sup>P<sub>stLM</sub>  $\leq 1.0$  <sup>3</sup>SVM  $\leq 0.4$  <sup>3</sup>**Eléctrico**

DALI-2

48 V

fijación 3.4 W

inserto óptico 2.9 W

CP3

1 DALI Addr.


**Físico**

longitud 43 mm

ancho 43 mm

altura 48 mm

0.1 kg

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.<sup>3</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)**Distribución luminosa****Diseño del producto**48  
43x43**Instrucciones de montaje****Calculadora de iluminación**