



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____



General

Pared , Superficie _____

blanco , RAL9010 ¹ _____

IP20 _____

7020 lm _____

LED

4000 K _____

CRI \geq 97 _____

L85 / 50000 h _____

seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo _____

MacAdam inicial \leq 3 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 96 , R_{f(1-5)}: 98 _____

MR 0.86 _____

MDER 0.78 _____

Óptico

Linear Prismatic _____

PstLM \leq 1.0 ² _____

SVM \leq 0.4 ² _____

Eléctrico

DALI-2 _____

78 W _____

CP1 220-240V _____

90 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Físico

longitud 1206 mm _____


ancho 45 mm _____

altura 22 mm _____


3 kg _____

Elemento de luz lineal de aluminio; superficie pintada al polvo en blanco; para módulo de VITA system; inserto luminoso con reflector asimétrico de alto brillo con especificaciones especiales, difusor prismático lineal con lámina; diseñado para el uso como componente de luz directa; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 97; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; seguridad fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo RG 0 - sin riesgo; grado de protección IP20; CP1 220-240V; con 2 clemas de inserción para cableado pasante; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje

