

# UNICO wall 1 lamp

trim

090-6L141UB001 090-7L2020W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Pared , Empotrado

negro , RAL 9005 <sup>1</sup>

blanco tráfico

IP20

492 lm

## LED

2700 K

IRC  $\geq$  90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq$  3 SDCM

R<sub>g</sub>: 101 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 89

MR 0.56

MDER 0.51

## Óptico

asymmetric

ángulo de haz 148°

PstLM  $\leq$  1.0 <sup>2</sup>

SVM  $\leq$  0.4 <sup>2</sup>

## Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 9.9 W

sistema 50 lm/W<sup>3</sup>

CP2

## Físico

borde

longitud 43 mm

ancho 53 mm

altura 80 mm

0.36 kg

## Orificio

longitud 90 mm

ancho 50 mm

profundidad empotrada 95 mm

<sup>1</sup> Código RAL


<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Instrucciones de montaje



## Distribución luminosa



## Diseño del producto

