

# UNICO L6 basic

ceiling

090-1L651E9B01



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



## General

Techo , Superficie	
dorado , RAL 260-M <sup>1</sup>	
Reflector negro	
IP20	
2280 lm	

## LED

3000 K	
IRC $\geq 90$	
L90 / 50000 h	
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM	
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 92 , R <sub>f(1-15)</sub> : 91	
MR 0.64	
MDER 0.58	

## Óptico

medium square	
ángulo de haz 32°	
UGR $\leq 10$	
PstLM $\leq 1.0$ <sup>2</sup>	
SVM $\leq 0.4$ <sup>2</sup>	

## Eléctrico

non atenuable	
220-240 V	
sistema 27.1 W	
sistema 84 lm/W <sup>3</sup>	
CP1	

## Físico


longitud 239 mm	
ancho 51 mm	
altura 90 mm	
0.7 kg	

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

