

# UNICO L2 basic

ceiling

090-1L261EW001



|                  |
|------------------|
| Proyecto / Tipo  |
| Notas            |
| Cantidad / Fecha |



## General

|                                |
|--------------------------------|
| Techo , Superficie             |
| blanco , RAL 9016 <sup>1</sup> |
| Reflector cromo                |
| IP20                           |
| 1010 lm                        |

## LED

|  |
|--|
| 4000 K   |
| IRC ≥ 90   |
| L90 / 50000 h  |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM   |
| R <sub>g</sub> : 102 , R <sub>f</sub> : 93 , R <sub>f(1-15)</sub> : 92 |
| MR 0.81  |
| MDER 0.74  |

## Óptico

|                          |
|--------------------------|
| medium square            |
| ángulo de haz 32°        |
| UGR ≤ 10                 |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> |
| SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>   |

## Eléctrico


|                              |
|------------------------------|
| non atenuable                |
| 220-240 V                    |
| sistema 12.6 W               |
| sistema 80 lm/W <sup>3</sup> |
| CP1                          |

## Físico


|                |
|----------------|
| longitud 88 mm |
| ancho 51 mm    |
| altura 90 mm   |
| 0.35 kg        |

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

