

# HEX-O MODULE FLAT 750

suspended group  
073-693620L



|                  |  |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo  |  |
| Notas            |  |
| Cantidad / Fecha |  |



|                    |
|--------------------|
| <b>General</b>     |
| Techo , Suspendido |
| negro              |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Físico</b>               |
| Cable 1500 mm (mín. 500 mm) |
| longitud 750 mm             |
| ancho 650 mm                |
| altura 40 mm                |
| 5.2 kg                      |

|  |
|--|
| <b>Acoustics</b>                                       |
| Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.5 <sup>1</sup>          |
| SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta D <sup>1</sup> |
| NRC hasta 0.7 <sup>1</sup>                             |
| SAA hasta 0.69 <sup>1</sup>                            |

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

## Instrucciones de montaje



Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, negro; posible inclusión de partículas extrañas; suspendido con cable de 1500 mm (1 cable); altura regulable sin herramientas; aptos para el montaje en grupo; carril incluido en la parte trasera para la orientación de los cuerpos; puede combinarse con todas las luminarias de suspensión HEX-O y TRIG-O y elementos acústicos; HEX-O ABSORBER disponibles como accesorios; el accesorio se menciona por separado;

## Diseño del producto

