


HEX-O MODULE 1000

suspended single
073-692710G



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, felt grey; posible inclusión de partículas extrañas; suspendido con cable de 1500 mm (3 cables); altura regulable sin herramientas; aptos para el montaje individual;

General

Techo , Suspendido	
felt grey	

Físico

Cable 1500 mm (mín. 500 mm)	
longitud 1000 mm	
ancho 866 mm	
altura 100 mm	
7.6 kg	

Acoustics


Alpha w (α_w) hasta 0.9 ¹	
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹	
NRC hasta 0.85 ¹	
SAA hasta 0.88 ¹	

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Instrucciones de montaje



Diseño del producto



HEX-O MODULE 1000

suspended single
073-692710G



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.27	0.54	0.91	0.97	0.86	0.97

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

