


HEX-O ABSORBER 750

073-691640W



| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |



Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, blanco; posible inclusión de partículas extrañas; para la combinación con HEX-O 500 o HEX-O MODULE 500; instalación sin herramientas;

General

| | |
|------------------------------|--|
| Luminaria / Carril , Montaje | |
| blanco | |

Físico

| | |
|-----------------|--|
| longitud 750 mm | |
| ancho 650 mm | |
| altura 237 mm | |
| 3.3 kg | |

Acoustics

| | |
|--|--|
| Alpha w (α_w) hasta 0.95 ¹ | |
| SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹ | |
| NRC hasta 0.9 ¹ | |
| SAA hasta 0.96 ¹ | |

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Instrucciones de montaje



HEX-O ABSORBER 750

073-691640W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.42 | 0.61 | 0.98 | 0.86 | 0.84 | 0.84 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

