

HEX-O ABSORBER 750

073-691640L



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad y autoportante con propiedades de absorción de sonido, compuesto por un 60% de PET reciclado; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, negro; posible inclusión de partículas extrañas; para la combinación con HEX-O 500 o HEX-O MODULE 500; instalación sin herramientas;

General

Luminaria / Carril , Montaje

negro

Físico

longitud 750 mm

ancho 650 mm

altura 237 mm

3.3 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) up to 0.95 ¹

SAC (sound absorption class) up to A ¹

NRC up to 0.9 ¹

SAA up to 0.96 ¹

¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Instrucciones de montaje



HEX-O ABSORBER 750

073-691640L



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.42	0.61	0.98	0.86	0.84	0.84

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

