

VELA 450 direct / indirect power

suspended
073-144563XO



| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |



General

| |
|--------------------|
| Techo , Suspendido |
| colores especiales |
| IP40 |
| indirecto 1270 lm |
| direct 3250 lm |
| total 4520 lm |

LED

| |
|-------------------------------|
| 4000 K |
| IRC ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| MR 0.72 |
| MDER 0.66 |

Óptico

| |
|-------------------------------|
| Opal |
| opal (lambertsch) |
| PstLM ≤ 1.0 ¹ |
| SVM ≤ 0.4 ¹ |

Eléctrico


| |
|-------------------------------|
| DALI-2 |
| 220-240 V |
| sistema 35 W |
| sistema 129 lm/W ² |
| CP1 |
| 1 DALI Addr. |

Físico


| |
|-----------------|
| varilla 1000 mm |
| diámetro 450 mm |
| altura 87 mm |
| 4.1 kg |

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

