

VELA 300 direct / indirect soft

surface

073-113853XO



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



--	--	--	--

General

Techo / Pared , Superficie	
colores especiales	
IP40	
indirecto 87 lm	
direct 1790 lm	
total 1880 lm	

LED

3000 K	
IRC \geq 80	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial \leq 3 SDCM	
MR 0.54	
MDER 0.49	

Óptico

Opal	
opal (lambertsch)	
PstLM \leq 1.0 ¹	
SVM \leq 0.4 ¹	

Eléctrico


DALI-2	
220-240 V	
sistema 16.5 W	
sistema 114 lm/W ²	
CP1	
1 DALI Addr.	

Físico


diámetro 300 mm	
altura 88 mm	
1.6 kg	

Cuerpo de lámpara redondo de aluminio, perfil enrollado, soldado sin costuras; superficie pintada al polvo en colores especiales; con revestimiento de alta calidad que incrementa la eficiencia; apropiado para montaje en pared o en techo; sistema de montaje rápido sin herramientas; tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitario; característica de proyección directa / indirecta para un acentuado adicional del techo; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; lámpara con 2 orificios para cables y terminal de inserción para cableado pasante; grado de protección IP40; CP1; 220-240 V; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

Instrucciones de montaje

