

TASK ACOUSTIC 600

round

surface

059-579134W



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General
Techo , Superficie
blanco

Físico
sólo para panel
diámetro 600 mm
altura 30 mm
0.85 kg

Acoustics
Alpha w (α_w) hasta 0.6 ¹
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta C ¹
NRC hasta 0.75 ¹
SAA hasta 0.76 ¹


¹ Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

Instrucciones de montaje



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, blanco; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; para montaje sobre pared/techo;

Diseño del producto





Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.01	0.08	0.2	0.28	0.28	0.28

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

