

# TASK S direct / indirect power

suspended  
059-5265D3XK



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Suspendido

colores especiales

IP20

indirecto 1860 lm

direct 3380 lm

total 5240 lm

## LED

tunable white

2700 K - 6500 K

IRC  $\geq 80$

L85 / 50000 h

MR 1.01

MDER 0.92

## Óptico

Microprismatic

microprismatic

UGR  $< 16$  ,  $\geq 65^\circ$   $< 3000$  cd/m<sup>2</sup>

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Eléctrico

DALI-2 DT8

220-240 V

sistema 44 W

sistema 119 lm/W<sup>2</sup>

CP1

1 DALI Addr.

## Físico

cable 1500 mm

longitud 1448 mm

ancho 180 mm


altura 34 mm

4.4 kg

<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>2</sup> DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

