

# MIRA 200 square

trim

052-94445170



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado

blanco , RAL9010 <sup>1</sup>

IP20

4770 lm

## LED

3000 K

IRC  $\geq$  90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq$  3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

## Óptico

Opal

opal (lambertsch)

PstLM  $\leq$  1.0 <sup>2</sup>

SVM  $\leq$  0.4 <sup>2</sup>

## Eléctrico

non atenuable

sin luz de emergencia

sistema 50 W

CP2 220-240V

sistema 95 lm/W<sup>3</sup>

## Físico

borde

longitud 200 mm

ancho 200 mm

altura 53 mm

## Orificio

longitud 190 mm

ancho 190 mm

espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 90 mm

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

