

MOVE IT 45 track corner indirect


050-743103G



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Suspendido

dorado

Color interno negro

IP20

1550 lm

1730 lm/m

inserto óptico 70 lm/W¹

LED

3000 K

IRC \geq 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial \leq 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Óptico

PstLM \leq 1.0 ²

SVM \leq 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2 single control

48 V

fijación 13.1 W

inserto óptico 11.2 W

CP3

1 DALI Addr.

15 W/m

Físico

longitud 653 mm

ancho 609 mm


altura 60 mm

1.7 kg


¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



[050-743103G] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

23.04.2025

1 / 1