



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



RG0 IEC 62471	220-240V	↑ IP20 ↓ IP40		
------------------	----------	------------------	--	--

General
Techo / Pared , Semi-empotrado
negro , RAL9005 ¹
1930 lm/m
parte delantera IP40 , parte trasera IP20
4700 lm

LED
3000 K
IRC ≥ 80
L90 / 50000 h
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

Óptico
Jut-Out
opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Eléctrico
DALI-2
sistema 38 W
CP1 220-240V
sistema 124 lm/W ³
1 DALI Addr.
16 W/m

Físico
longitud 2443 mm
ancho 89 mm
altura 38 mm
7.2 kg


Orificio
longitud 2451 mm
ancho 70 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm
profundidad empotrada 13 mm

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje

