



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____



General

Techo / Pared , Semi-empotrado _____

negro , RAL9005 ¹ _____

2010 lm/m _____

parte delantera IP40 , parte trasera IP20 _____

4900 lm _____

LED

3000 K _____

IRC ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo _____

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM _____

MR 0.54 _____

MDER 0.49 _____

Óptico

High Performance Opal _____

opal (lambertsch) _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Eléctrico

DALI-2 _____

38 W _____

CP1 220-240V _____

129 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

16 W/m _____

Físico

longitud 2443 mm _____

ancho 89 mm _____

altura 28 mm _____

7.2 kg _____

Orificio

longitud 2451 mm _____

ancho 70 mm _____


espesor mín. del techo 12.5 mm _____

profundidad empotrada 13 mm _____


¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje

