




Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_

Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_



RG0 IEC 62471

220-240V

IP20 / IP40

X-PERT

**General**

Techo / Pared , Semi-empotrado

negro , RAL9005 <sup>1</sup>

2010 lm/m

parte delantera IP40 , parte trasera IP20

4900 lm

**LED**

3000 K

IRC ≥ 80

L90 / 50000 h

seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

**Óptico**

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

**Eléctrico**

DALI-2

sistema 38 W

CP1 220-240V

sistema 129 lm/W<sup>3</sup>

1 DALI Addr.

16 W/m

**Físico**

longitud 2443 mm

ancho 89 mm

altura 28 mm

7.2 kg

**Orificio**

longitud 2451 mm

ancho 70 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm


profundidad empotrada 13 mm

<sup>1</sup> Código RAL


<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje

