



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



↑ IP20 ↓ IP40	220-240V	☀️	CRI ≥ 80	1 ADDR.	X-PERT
------------------	----------	----	-------------	---------	--------

<b>General</b>
Techo / Pared , Semi-empotrado
negro , RAL9005 <sup>1</sup>
2040 lm/m
parte delantera IP40 , parte trasera IP20
2490 lm

<b>LED</b>
4000 K
IRC ≥ 80
L90 / 50000 h
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

<b>Óptico</b>
Jut-Out
opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


<b>Eléctrico</b>
DALI-2
191 W
CP1 220-240V
130 lm/W
1 DALI Addr.
16 W/m

<b>Físico</b>
length 1226 mm
width 89 mm
altura 38 mm
3.7 kg


<b>Orificio</b>
length 1234 mm
width 70 mm
min. ceiling thickness 12.5 mm
recessed depth 13 mm

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje

