

MOVE IT 25 S trimless track

050-7219038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

negro , RAL9005 ¹

IP20

Eléctrico

DALI-2 single control

CP3 48V

Físico

longitud 3622 mm

ancho 71 mm

altura 31 mm

4.9 kg

Orificio

longitud 3621 mm

ancho 62 mm

profundidad empotrada 52 mm

¹ Código RAL

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; apta para montaje sin marco en techos de yeso; apropiado para montaje en pared o en techo; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; perfil de aluminio a 48V y DALI; superficie negro anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3 48V; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



MOVE IT 25 S trimless track

050-7219038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios eléctricos

LINEAR CONNECTOR

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
100-28-6	050-2031130



LINEAR CONNECTOR FLEXIBLE

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
non atenuable	78-28-6	050-2032110
DALI-2	78-28-6	050-2032130



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
050-2011110



Accesorios eléctricos

POWER FEEDER UNIT

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
non atenuable	78-28-6	050-2020110
DALI-2	78-28-6	050-2020130
DALI-2	78-28-6	050-2024130



POWER SUPPLY INTRACK

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
403-26-46	050-2071038
403-26-46	050-2071138



POWER SUPPLY EXTERNAL

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
163-43-32	002-62133
350-30-18	002-62134
350-30-18	002-62135
400-40-22	002-62139
252-90-44	002-60320



Accesorios eléctricos opcionales

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210



DIN RAIL POWER SUPPLY

L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
72-90-63	005-6520210



[*050-7219038*] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 25 S trimless track

050-7219038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios opticos

END CAPS

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
1 par	54-31-2	050-7210008



BLIND COVER

TIPO	COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
1217 mm	negro intenso	050-7004008
2417 mm	negro intenso	050-7008008
3622 mm	negro intenso	050-7009008

