



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

**General**

Techo , Rail

negro , RAL 9005 ¹

Reflector cromo

IP20

2340 lm

inserto óptico 133 lm/W²**LED**

3000 K

IRC ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCMR_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Óptico

symmetric

ángulo de haz 69°

UGR < 19 , $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²P_{stLM} ≤ 1.0 ³SVM ≤ 0.4 ³**Eléctrico**

DALI-2

48 V

fijación 20.7 W

fijación 113 lm/W⁴

inserto óptico 17.6 W

CP3

1 DALI Addr.


Físico

longitud 906 mm

ancho 43 mm

altura 48 mm

1.1 kg

¹ Código RAL² INSERTO ÓPTICO: incluida la consideración de las pérdidas ópticas.³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)⁴ DISPOSITIVO: con consideración de pérdidas ópticas y de la unidad de control. SISTEMA: con consideración de pérdidas ópticas, de la unidad de control y de la eficiencia del dispositivo.**Distribución luminosa****Diseño del producto**