

PAL cable 80mm suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-161151X



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo , Barra Suspendida	
colores especiales	
IP20	
501 lm	

LED

3000 K	
CRI \geq 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial \leq 3 SDCM	
R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f(1-5)} : 88	
MR 0.59	
MDER 0.53	

Eléctrico


non atenuable	
9.1 W	
inserto 6.8 W	
400 mA	
CP3 48V	
55 lm/W	

Físico


cable 2000 mm con gancho	
diámetro 80 mm	
altura 80 mm	
0.35 kg	

Elemento de luz decorativo en forma de bola de cristal para luminarias de suspensión; ópalo; superficie pintada al polvo en colores especiales; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; suspendido con pendular de 2000 mm, incl. cable de alimentación (colores especiales), se puede acortar, incl. anillo de montaje en techo + gancho (colores especiales) para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3 48V; no atenuable; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

