

BATWING MOVE IT 25 S

050-1211418B




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	





Elemento de luz lineal de aluminio; superficie negro anodizada; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; con lente BATWING, especialmente diseñada para una amplia distribución de la luz; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología CSP (Chip-Scale-Packaging) para eficiencia máxima; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3 48V; no atenuable; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Techo / Pared , Rail	
negro , RAL9005 ¹	
IP20	
512 lm	

LED

2700 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 88	
MR 0.53	
MDER 0.48	

Óptico

batwing	
---------	--

Eléctrico

non atenuable	
5.3 W	
CP3 48V	
97 lm/W	

Físico

longitud 305 mm	
ancho 25 mm	
altura 20 mm	
0.15 kg	

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

