

ARY adjustable rod suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45
050-0631D38F



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General
Techo , Barra Suspendida
inclinable máx 90°
rotación 265°
negro , RAL9005 ¹
IP20
285 lm


LED
tunable white
2200 K - 4000 K
CRI ≥ 90
L95 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.4
MDER 0.37

Óptico
flood
ángulo de haz 46°

Eléctrico
DALI-2 DT8
5.4 W
CP3 48V
53 lm/W
1 DALI Addr.


Físico
varilla 1500 mm con gancho
diámetro 47 mm
altura 110 mm
0.5 kg

Distribución luminosa



flood 46°			
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	
1	459	0.86	
2	115	1.71	
3	51	2.57	
4	29	3.43	
5	18	4.28	

Diseño del producto



¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



[*050-0631D38F*] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com