

w201 Extra small pendant s1 suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45 with hook
050-0461438



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General
Techo , Suspendido
negro , RAL 9005 ¹
IP20
494 lm

LED
2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

Óptico
flood
ángulo de haz 91°


Eléctrico
DALI-2
7.9 W
CP3 350mA
63 lm/W

Elemento de luz decorativo de aluminio para luminarias de suspensión; pantalla cónicas; superficie pintada al polvo en negro; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; suspendido con pendular de 3500 mm, incl. cable de alimentación (negro), se puede acortar, incl. anillo de montaje en techo + gancho (negro) para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3 350mA; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa no sustituible; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Físico
diámetro 52 mm
altura 130 mm
0.58 kg


¹ Código RAL

Distribución luminosa



flood 91°			
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	
1	241	2.05	
2	60	4.09	
3	27	6.14	
4	15	8.19	
5	10	10.24	

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

