

# JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131E3XF



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo / Pared , Rail

inclinación máx. 90°

giro 360°

colores especiales

IP20

434 lm

inserto óptico 50 lm/W<sup>1</sup>

## LED

colour warm dimming

2000 K - 3000 K

IRC ≥ 95

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 4 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 90

MR 0.61

MDER 0.55

## Óptico

flood

ángulo de haz 42°

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Eléctrico

DALI-2 single control

48 V

fijación 11.5 W

inserto óptico 8.6 W

CP3

1 DALI Addr.

## Físico

diámetro 45 mm


altura 68 mm

0.2 kg

<sup>1</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


## Distribución luminosa



flood 42°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 870      | 0.77  |
| 2     | 218      | 1.55  |
| 3     | 97       | 2.32  |
| 4     | 54       | 3.10  |
| 5     | 35       | 3.87  |

## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



[050-0131E3XF] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

11.04.2025

1 / 1