

w201 Extra small pendant s2 suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45
050-0452417



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____



General

Techo , Suspendido _____

blanco , RAL 9016 ¹ _____

IP20 _____

572 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM _____

Óptico

flood _____

ángulo de haz 91° _____

Eléctrico

non atenuable _____

7.9 W _____

CP3 350mA _____

72 lm/W _____

Elemento de luz decorativo de aluminio para luminarias de suspensión; pantalla cónicas; superficie pintada al polvo en blanco; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; suspendido con pendular de 3000 mm, incl. cable de alimentación (blanco), se puede acortar; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3 350mA; no atenuable; fuente luminosa no sustituible; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Físico


diámetro 91 mm _____

altura 94 mm _____

0.5 kg _____


¹ Código RAL

Distribución luminosa



flood 91°		
h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	264	2.02
2	66	4.05
3	29	6.07
4	17	8.10
5	11	10.12

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

