



Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_

Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_



<b>General</b>	
Techo / Pared , Rail	_____
rotación 360°	_____
negro , RAL9005 <sup>1</sup>	_____
2100 lm/m	_____
IP20	_____
3790 lm	_____

<b>LED</b>	
3000 K	_____
CRI ≥ 80	_____
L80 / 50000 h	_____
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo	_____
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	_____
MR 0.54	_____
MDER 0.49	_____


<b>Eléctrico</b>	
non atenuable	_____
32 W	_____
CP3 48V	_____
118 lm/W	_____
18 W/m	_____

<b>Físico</b>	
longitud 1810 mm	_____
ancho 33 mm	_____
altura 33 mm	_____
0.6 kg	_____


<sup>1</sup> Código RAL

Elemento de luz cilíndrico y gráficamente decorativo de aluminio y PMMA satinado para un alumbrado homogéneo; superficie negro anodizada; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; apto para dos perfiles MOVE IT 25 / 45 o para un solo MOVE IT 25 / 45 (en disposición axial); soporte girable a 360°; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología CSP (Chip-Scale-Packaging) para eficiencia máxima; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3 48V; seguridad fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo RG 0 - sin riesgo; no atenuable; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje

