

# MOUNTING HOUSING

## 600 trimless linear

049-8846037



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



### General

Techo , Empotrado

blanco tráfico , RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

### Eléctrico

DALI-2

CP1 220-240V

2 DALI Addr.

### Físico

length 608 mm

width 269 mm

height 120 mm

4.2 kg

### Orificio

length 608 mm

width 136 mm

min. ceiling thickness 12.5 mm

max. ceiling thickness 12.5 mm

recessed depth 175 mm


Carcasa empotrable de chapa de acero con recorte rectangular; para montaje sin borde en techos de cartón yeso; formación especial de borde con orificios para una mejor adherencia de la masilla; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; 6 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; grado de protección IP20; CP1 220-240V; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

<sup>1</sup> Código RAL

### Instrucciones de montaje



### Diseño del producto



[049-8846037] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10$  %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de  $\pm 10$  %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a  $\pm 150$  K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

25.08.2024

1 / 1