

MOUNTING HOUSING

300 trimless linear

049-8843038




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Carcasa empotrable de chapa de acero con recorte rectangular; para montaje sin borde en techos de cartón yeso; formación especial de borde con orificios para una mejor adherencia de la masilla; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; 3 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en negro intenso; grado de protección IP20; CP1; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Diseño del producto



General

Techo , Empotrado
negro intenso , RAL 9005 ¹
IP20

Eléctrico

DALI-2
220-240 V
CP1
1 DALI Addr.
CP2
25 W
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2
min 198 V
max 264 V
Corriente Constante
min 50 Hz
max 60 Hz

Físico

longitud 308 mm
ancho 252 mm
altura 120 mm

Orificio

longitud 308 mm
ancho 136 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm
espesor máx. del techo 12.5 mm
profundidad empotrada 175 mm

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

