

# MOUNTING HOUSING

## square

049-8813038




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Caja de empotramiento de chapa de acero para un montaje sin borde en techos de escayola, cara inferior de escayola reforzada con aluminio (pintable); con recorte cuadrado; sin rotura de los bordes; para montaje sin borde en techos de cartón yeso; apropiada para grosores de techo de 8-25 mm; 3 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en negro intenso; grado de protección IP20; CP1; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

### Diseño del producto



### General

Techo , Empotrado
negro intenso , RAL 9005 <sup>1</sup>
IP20

### Eléctrico

DALI-2
220-240 V
CP1
1 DALI Addr.
CP2
25 W
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2
min 198 V
max 264 V
Corriente Constante
min 50 Hz
max 60 Hz

### Físico

longitud 260 mm
ancho 260 mm
altura 120 mm

### Orificio

longitud 270 mm
ancho 270 mm
espesor mín. del techo 8 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 140 mm

<sup>1</sup> Código RAL

### Instrucciones de montaje

