

# MOUNTING HOUSING

## round

049-8803037



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



### General

Techo , Empotrado	
blanco tráfico , RAL 9016 <sup>1</sup>	
IP20	

### Eléctrico

DALI-2	
CP1 220-240V	
1 DALI Addr.	

### Físico

length 260 mm	
width 260 mm	
altura 120 mm	

### Orificio

length 270 mm	
width 270 mm	
min. ceiling thickness 8 mm	
max. ceiling thickness 25 mm	
recessed depth 140 mm	

Caja de empotramiento de chapa de acero para un montaje sin borde en techos de escayola, cara inferior de escayola reforzada con aluminio (pintable); con recorte redondo; sin rotura de los bordes; para montaje sin borde en techos de cartón yeso; apropiada para grosores de techo de 8-25 mm; 3 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; grado de protección IP20; CP1 220-240V; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

<sup>1</sup> Código RAL

### Instrucciones de montaje



### Diseño del producto

