

SPOT LINE

MOVE IT 25
050-0220538M



Proyecto / Tipo _____


Notas _____

Cantidad / Fecha _____



Elemento de luz lineal de aluminio; superficie negro anodizada; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; equipado con puntos de luz LED individuales; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología CSP (Chip-Scale-Packaging) para eficiencia máxima; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; lentes aplicadas con característica de proyección media de 31°; UGR ≤ 16 ; grado de protección IP20; CP3 48V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Techo / Pared , Rail _____

negro , RAL9005 ¹ _____

IP20 _____

363 lm _____

LED

3000 K _____

IRC ≥ 97 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 92 , R_f: 86 , R₍₁₋₁₅₎: 94 _____

MR 0.53 _____

MDER 0.48 _____

Óptico

medium _____

UGR < 16 _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Eléctrico

DALI-2 single control _____

sistema 4.5 W _____

CP3 48V _____

sistema 81 lm/W³ _____

1 DALI Addr. _____

Físico

longitud 155 mm _____

ancho 25 mm _____

altura 45 mm _____

0.12 kg _____

¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Instrucciones de montaje

